



DIECI



APOLLO R



25.6 R

LEISTUNGEN

Maschinenmodell	APOLLO 25.6 R
Maximale Tragfähigkeit	2500 kg (5512 lb)
Maximale Hubhöhe auf Rädern	5,78 m (19 ft)
Max. waagrechtcr Ausschub auf Rädern	3,25 m (11 ft)
Schwenkwinkel der Gabeln	129°
Ausbrechkraft	7600 daN (17085 lbf)
Zugkraft	3400 daN (7644 lbf)
Max. zulässige Steigung	40%
Leergewicht	4800 kg (10582 lb)
Höchstgeschwindigkeit (auf Reifen mit dem maximal zulässigen Durchmesser bezogen)	23 km/h (14,3 mph)

AUSLEGER

Maschinenmodell	APOLLO 25.6 R
Heben	8,8 s
Senken	4,1 s
Ausfahren	6,1 s
Einfahren	3,4 s
Kippen nach vorn	3,5 s
Kippen nach hinten	2,2 s

MOTOR

Maschinenmodell	APOLLO 25.6 R
Marke	Kubota
Nennleistung	36,5 kW (49 HP)
@rpm	2700 rpm
Betrieb	4-Takt
Einspritzung	Mechanisch
Anzahl und Anordnung der Zylinder	4, vertikal in Reihe
Hubraum	2615 cm ³ (160 in ³)
Verbrauch	235 g/kWh (386,58 lb/Hp h)
@rpm	2700 rpm
Abgasnorm	Stage IIIA/Tier 3
Kühlsystem	Flüssigkühlung
Ansaugung	Sauger

DIFFERENTIALACHSEN

Maschinenmodell	APOLLO 25.6 R
Achsentypen	2 Lenkräder, mit 4 Planetengetrieben
Lenkungsarten	4 Räder/ Hundegang / 2 Räder
Vorderachse	Starr
Hinterachse	Pendelnd
Betriebsbremse	Im Ölbad an Vorderachse
Feststellbremse	Federspeicherbremse mit elektrischer Steuerung

HYDRAULIKANLAGE

Maschinenmodell	APOLLO 25.6 R
Typ Hydraulikpumpe	Zahnradpumpe für Hydrolenkung und Bewegungen
Förderleistung Hydraulikpumpe	70 L/min (18,5 gal/min)
Max. Betriebsdruck	23,0 MPa (3336 psi)
Bedienung Steuerventil	Proportionaler Joystick 4in1

FÜLLMENGEN

Maschinenmodell	APOLLO 25.6 R
Hydraulische Anlage (insgesamt)	70,0 L (18,49 gal)
Kraftstofftank	80,0 L (21,13 gal)

ANTRIEB

Maschinenmodell	APOLLO 25.6 R
Antrieb	Hydrostatischer Eingang-Antrieb mit Verstellpumpe
Hydraulikmotor	Hydrostatisch mit stufenloser automatischer Regelung
Umschaltung	Elektrohydraulisch
Inching	Hydraulisches Pedal für genaue Fahrbewegung

BEREIFUNG

Maschinenmodell	APOLLO 25.6 R
Standardbereifung	12x16,5"
Optionale Bereifung	12x18"

ABMESSUNGEN

Maschinenmodell	APOLLO 25.6 R
A	270 mm (10,6 in)
B	985 mm (38,8 in)
C	2350 mm (92,5 in)
D	765 mm (30,1 in)
F	3535 mm (139,2 in)
G	4125 mm (162,4 in)
H	1950 mm (76,8 in)
I	1850 mm (72,8 in)
L	1500 mm (59,1 in)
M	1850 mm (72,8 in)
P	1460 mm (57,5 in)
Q	3555 mm (140 in)
S	1433 mm (56,4 in)
T	200 mm (7,9 in)



